



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 3 Metros (9.84 Pies) - Amarillo

SKU: NK6PC10YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$199.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento especificado 100% en cada cable de parcheo <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de cobre U/UTP categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 3 m (10 ft) con conectores RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple normas RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3 m. (10 ft) <li style='margin-bottom: 5px;*>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flammabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1863 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA 22.2 No. 62-93 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet 10BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;*>Fast Ethernet 100BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;*>Gigabit Ethernet 1000BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;*>155 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;*>622 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;*>1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;*>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voice over Internet Protocol (VoIP) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Patented tangle free latch <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de rendimiento y longitud <li style='margin-bottom: 5px;*>Variedad de colores y longitudes </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado al 100% en cada unidad
Característica 2	Identificación de rendimiento, longitud y calidad
Característica 3	Diseño antienredos con terminación modular
Característica 4	Conectores RJ45 en ambos extremos listos para uso
Característica 5	Cumple normativas internacionales de calidad
Característica 6	Construcción de cobre puro para óptima conductividad