



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 3 Metros (9.84 Pies) - Negro

SKU: NK6PC10BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$210.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Cat6 U/UTP con rendimiento garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 3 m (10 ft) para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 T568B para conexiones fiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 24 AWG para durabilidad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas UL, RoHS, TIA/EIA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m (10 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas cumplidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 No. 62-93 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>100BASE-T (Fast Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>1000BASE-T (Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over internet protocol (VoIP) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probado con rendimiento garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Botín de alivio de tensión delgado para acceso fácil en aplicaciones de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Patente de gancho antienredos para liberación fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en múltiples colores y longitudes </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 con patente antienredos
Característica 3	Esquema de cableado T568B estandarizado
Característica 4	Clasificación de inflamabilidad CM para instalación segura
Característica 5	Cumple normativas internacionales de calidad
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos