



Cable de Parcheo UTP Cruzado Cat6 0.4 Metros (1.31 Pies) - Gris

SKU: LPUT6040CS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$19.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable UTP,FTP LinkedPro Cat5e y Cat6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre cruzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.4m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>CABLE DE PAR TRENZADO NO APANTALLADO (UTP, Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms. <li style='margin-bottom: 10px;'>Cat6: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3i/3u en redes LAN con transmisión de datos 10/100Base T/Tx con un rendimiento que supera los 110 Mbps. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes LAN 10/100Base-T/TX
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para conexiones fiables
Característica 3	Cumple norma IEEE 802.3i/3u para transmisión óptima
Característica 4	Longitud compacta ideal para instalaciones densas
Característica 5	Color gris para identificación en racks y patch panels
Característica 6	Flexibilidad y facilidad de administración de cableado