



Cable de programación / RJ45 / Compatible OSI10 y OSI90 / Diseño profesional / Transmisión segura

SKU: OSP-001 Marca: XTRALIS

\$2,358.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este cable de programación está diseñado para facilitar la configuración y mantenimiento de sistemas de detección de humo por aspiración Xtralís OSI10 y OSI90. Incorpora un conector RJ45 estandarizado que permite establecer conexiones rápidas y sin complicaciones con las unidades de control. Su construcción robusta garantiza un desempeño consistente en entornos de instalación profesional, mientras que su diseño eléctrico asegura la integridad de los datos transmitidos durante procesos de programación y diagnóstico. La longitud estándar del cable ofrece la flexibilidad necesaria para acceder a equipos ubicados en racks, gabinetes o puntos de instalación típicos sin generar exceso de cableado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Conector RJ45 para conexión sencilla y universalCompatibilidad verificada con detectores OSI10 y OSI90Diseño duradero orientado a uso intensivo en campoTransmisión de datos segura y libre de interferenciasLongitud estándar adecuada para instalaciones típicasCumplimiento de normativas de seguridad eléctrica aplicables<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Marca</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Xtralís</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Modelo</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OSP001</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Tipo de producto</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de programación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Conector</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Compatibilidad</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OSI10, OSI90</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Aplicación</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Programación y configuración de sistemas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Construcción</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Diseño duradero para uso profesional</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Transmisión de datos</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Segura y confiable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Longitud</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Estándar para instalaciones típicas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><p>Cumplimiento normativo</p><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Normas de seguridad eléctrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 para conexión rápida
Característica 2	Compatibilidad dual OSI10 y OSI90
Característica 3	Construcción robusta para entornos profesionales
Característica 4	Transmisión de datos estable y confiable
Característica 5	Longitud optimizada para instalaciones estándar
Característica 6	Cumplimiento de normativas eléctricas de seguridad