



Cable de Programación USB / Conector 2 Pines 3.5mm/2.5mm / Longitud 1 m (3.3 ft) / Compatible Windows 98 a 11 / Radios Kenwood y TXPRO

SKU: TXCP240K Marca: TXPRO Categoría: Programación y Software

\$233.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de programación USB diseñado para la configuración de radios portátiles profesionales Kenwood y TXPRO mediante conexión directa a puertos USB-A estándar. Integra conector de 2 pines con dimensiones 3.5 mm y 2.5 mm que garantiza compatibilidad mecánica con la amplia gama de terminales de ambas marcas. La construcción en material PU de alta resistencia asegura durabilidad en condiciones de uso frecuente en talleres técnicos y despliegues de campo. Ofrece soporte completo de sistemas operativos Windows desde versiones legacy hasta plataformas actuales, facilitando la integración en infraestructuras de TI heterogéneas sin requerir actualizaciones de estaciones de trabajo dedicadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector USB tipo A para interfaz con estación de programaciónConector de 2 pines: 3.5 mm y 2.5 mm para radio portátilLongitud de cable: 1 m (3.3 ft)Material: PU negro de alta calidad y alto desempeñoSistemas operativos compatibles: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11/Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022Radios TXPRO compatibles: TX-320, TX-500, TX-600, TX-680Radios Kenwood compatibles: NX-1200, NX-1300, NX-3220, NX-3320, NX-3420, PKT-300, TK-2000, TK-3000, NX-220, NX-320, NX-420, NX-240, NX-340, TKD-240, TKD-340, TK-2402, TK-3402, TK-2312, TK-3312, TK-3230, TK-2360, TK-3360, TK-2160, TK-2170Nota: radios con sufijo NX presentan compatibilidad únicamente en velocidad baja</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Conectividad y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interfaz host: USB tipo AInterfaz radio: 2 pines 3.5 mm / 2.5 mmCompatibilidad OS: Windows 98 a Server 2022Radios TXPRO: TX-320, TX-500, TX-600, TX-680Radios Kenwood: NX-1200, NX-1300, NX-3220, NX-3320, NX-3420, PKT-300, TK-2000, TK-3000, NX-220, NX-320, NX-420, NX-240, NX-340, TKD-240, TKD-340, TK-2402, TK-3402, TK-2312, TK-3312, TK-3230, TK-2360, TK-3360, TK-2160, TK-2170Restricción NX: velocidad baja únicamente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 1 m (3.3 ft)Material del cable: PU negroCalidad de material: alta resistencia y alto desempeñoDiseño optimizado para conexión estable y duradera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable de programación USB TXCP240K</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación directa sin adaptadores adicionales
Característica 2	Compatibilidad extendida Windows desde 98 hasta Server 2022
Característica 3	Conexión estable con conector de 2 pines dedicado
Característica 4	Cable reforzado en PU negro para entornos de trabajo intensos
Característica 5	Soporte modelos NX en modo velocidad baja para migraciones graduales
Característica 6	Longitud 1 m optimizada para escritorio y configuración en campo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:14