



Cable de Red UTP Cat6 / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / CPR Fca / ANSI-TIA-568.2-D / -20°C a 70°C / Interior

SKU: NC-1LN6UU/CCA/M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$1,127.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de red U/UTP Categoría 6 con conductor de cobre recubierto de aluminio (CCAM) calibre 23 AWG, diseñado para instalaciones de infraestructura de datos en interiores. Cumple con la normativa ANSI/TIA-568.2-D para aplicaciones de hasta 250 MHz, garantizando estabilidad en la transmisión de señal en redes Gigabit Ethernet. Su construcción incorpora hilo de desgarró y separador longitudinal que simplifican la preparación de los extremos y reducen el tiempo de terminación. El recubrimiento de PVC blanco está formulado para ofrecer resistencia mecánica a la tracción y compresión durante el tendido en canaletas, ductos y espacios de cableado estructurado. La certificación CPR Fca y RoHS 2.0 aseguran conformidad con regulaciones de comportamiento ante fuego y restricción de sustancias peligrosas en entornos comerciales e institucionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Cat6 U/UTP<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor: 23 AWG (0.57 ± 0.01 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCAM (Cobre recubierto de Aluminio)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 100 ± 15 Ω @ ± 250 MHz<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tracción: ≥ 13.5 MPa<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Resistencia a la compresión: Sí</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: PVC blanco<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: Interior<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación fuego: CPR Fca<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Normativa ambiental: RoHS 2.0</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable U/UTP Cat6 23 AWG: 305 m en caja<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Accesorios integrados: Hilo de desgarró y separador longitudinal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCAM de 0.57 mm para transmisión estable a alta frecuencia
Característica 2	Hilo de desgarró y separador integrados para instalación ágil
Característica 3	Resistencia a tracción ?13.5 MPa para maniobras exigentes
Característica 4	Impedancia controlada 100±15? hasta 250 MHz
Característica 5	Recubrimiento PVC blanco con resistencia mecánica a compresión
Característica 6	Certificación RoHS 2.0 para instalaciones con restricciones ambientales