



Cable de Red UTP Cat6 / 23 AWG / Cumple ANSI-TIA-568.2-D / RoHS 2.0 / CPR Fca / Longitud 305 Metros (1000 Pies) / PVC Blanco / Resistencia a la Tracción y Compresión / Operación -20°C a 70°C / Interior

SKU: NC-1LN6UU/CCA/M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$1,169.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0;*>El cable de red U/UTP Cat6 23AWG de HiLook (Hikvision) es una solución de alta calidad para redes de datos, diseñado para cumplir con los estándares ANSI/TIA-568.2-D y RoHS 2.0. Este cable ofrece un rendimiento eléctrico estable y una excelente resistencia mecánica, ideal para instalaciones profesionales en entornos exigentes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los estándares ANSI/TIA-568.2-D y RoHS 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al fuego CPR Fca <li style='margin-bottom: 5px;*>Material conductor CCAM con diámetro de 0.57 ± 0.01 mm (23AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento de PVC blanco con alta resistencia a la tracción y compresión <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 305 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye hilo de desgarró y separador para facilitar la instalación </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: U/UTP (Unshielded Twisted Pair) <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 23AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del conductor: CCAM <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del aislamiento: PE <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de la cubierta: 0.55 ± 0.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del cable: 6.0 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 8 ± 0.5 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 ± 15 Ω @ ≤ 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Retardo de propagación: ≤ 45 ns/100 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia DC: ≤ 20.5 Ω/100 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Desequilibrio de resistencia DC: ≤ 5.0% <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 57 V </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Redes Empresariales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>Ideal para la implementación de redes de datos en oficinas y edificios corporativos, garantizando un rendimiento estable y confiable.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalaciones Exteriores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>Gracias a su resistencia mecánica y al rango de temperatura de operación, es perfecto para instalaciones en exteriores y entornos industriales.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Centros de Datos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>Ofrece un alto rendimiento en centros de datos, asegurando una transmisión de datos rápida y eficiente.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCAM de 0.57 mm para transmisión estable a alta frecuencia
Característica 2	Hilo de desgarró y separador integrados para instalación ágil
Característica 3	Resistencia a tracción ?13.5 MPa para maniobras exigentes
Característica 4	Impedancia controlada 100±15? hasta 250 MHz
Característica 5	Recubrimiento PVC blanco con resistencia mecánica a compresión
Característica 6	Certificación RoHS 2.0 para instalaciones con restricciones ambientales