

Sin imagen disponible

Cable de Red UTP / Cat6+ / Calibre 23 AWG / 152 m (500 ft) / 250 MHz / Gigabit Ethernet / Interior PVC CM / Blanco

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-W/500-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$2,110.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable UTP Cat6+ de alto desempeño está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y video vigilancia IP. Su construcción con conductor de cobre 100% calibre 23 AWG y aislamiento PVC CM garantiza transmisión estable de datos y voz en interiores. Con frecuencia operativa de hasta 250 MHz, soporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet sobre distancias estándar. Su diseño super flexible facilita el tendido en ductos, charolas y espacios reducidos sin comprometer la integridad de los pares trenzados. Las certificaciones UL y el cumplimiento con ANSI/TIA-568-C.2 aseguran la conformidad normativa en proyectos empresariales y comerciales.

Características Generales

Cable UTP Cat6+ super flexible de alto desempeño

Longitud: 152 m (500 ft) en bobina continua

Conductor de cobre 100%, calibre 23 AWG

Frecuencia operativa hasta 250 MHz

Soporta 10BASE-T, 100BASE-T, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

Aislamiento PVC (CM) para instalación en interiores

Sin blindaje (UTP)

Diámetro exterior: 6.1 mm

Color: Blanco

Certificaciones: UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC

Aplicaciones: Video vigilancia IP, redes locales de alta velocidad, voz/datos y redes inalámbricas

Desempeño Estándar: Cat6+

Ancho de banda: 250 MHz

Velocidad soportada: 10BASE-T, 100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Aplicaciones: Video vigilancia IP, redes de datos, voz/datos, redes inalámbricas

Físicas / Eléctricas

Conductor: Cobre 100%, calibre 23 AWG

Tipo: UTP (sin blindaje)

Aislamiento: PVC (CM)

Diámetro: 6.1 mm

Color: Blanco

Uso: Interior

Contenido del Paquete

Bobina de cable Cat6+ de 152 m (500 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre 100% para transmisión estable y duradera
Característica 2	Diseño super flexible para charolas y ductos eléctricos
Característica 3	Compatible con aplicaciones de video vigilancia IP
Característica 4	Diámetro compacto de 6.1 mm para mayor densidad portacables
Característica 5	Listado UL para validación en proyectos corporativos
Característica 6	Bobina continua que reduce empalmes y puntos de fallo