

Sin imagen disponible

Cable de Retención 1x7 / 3/16 pulgadas / Retazo 90 m (295.3 ft) / Alta Resistencia a la Tensión / Exterior

SKU: SRET474CAM*90MTS Categoría: Programación y Software

\$936.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retención con construcción 1x7 y diámetro de 3/16 pulgadas, presentado en retazo de 90 metros (295.3 ft). Fabricado en material de alta resistencia a la tensión, diseñado específicamente para aplicaciones en instalaciones exteriores de infraestructura de telecomunicaciones. Su estructura compacta y duradera garantiza estabilidad mecánica bajo condiciones ambientales variables, reduciendo la necesidad de empalmes intermedios y facilitando el tensado continuo en tramos de red aéreos o de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de retención 1x7 de 3/16 pulgadasLongitud de 90 metros por retazoMaterial de alta resistencia a la tensiónDiseñado para instalaciones exterioresConstrucción compacta y duraderaIdeal para redes de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Construcción del cable: 1x7Resistencia a la tensión: AltaAplicación: Instalaciones exterioresUso recomendado: Redes de telecomunicaciones</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Físicas / Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Diámetro: 3/16 pulgadasLongitud del retazo: 90 m (295.3 ft)Diseño: Compacto y duradero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>1x Cable de retención 1x7 de 3/16 pulgadas, retazo de 90 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción 1x7 para alta resistencia mecánica en tramos largos
Característica 2	Retazo de 90 metros reduce empalmes y puntos de falla
Característica 3	Diseñado para soportar condiciones climáticas extremas en exteriores
Característica 4	Diámetro de 3/16 pulgadas compatible con herrajes estándar de retención
Característica 5	Estructura compacta que minimiza fatiga por vibración eólica
Característica 6	Optimizado para tensado de cables y elementos de redes de telecomunicaciones