



Cable de retenida 5/16", 3629 kg de resistencia (Precio por Metro).

SKU: S-RET-516CAM Marca: CAMESA

\$50.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con 7 hilos trenzados <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 5/16' <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga a ruptura: 3632 Kg (8000 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aproximado: 0,305 Kg/m <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad inmediata <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado para alta resistencia contra corrosión (Clase A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Precio por metro </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>7 hilos trenzados para mayor resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal de 5/16 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga a ruptura de 3632 kg (8000 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aproximado de 0,305 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado clase A contra corrosión </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 3632 kg para anclajes estructurales seguros
Característica 2	Galvanizado Clase A para máxima resistencia a corrosión exterior
Característica 3	Peso reducido de 0.305 kg/m facilita instalación y transporte
Característica 4	Estructura de 7 hilos trenzados distribuye tensión uniformemente
Característica 5	Diámetro nominal 5/16" compatible con grilletes y tensores estándar
Característica 6	Disponibilidad inmediata para proyectos con tiempos críticos