



VENTA X ROLLO

Cable de Retenida / 5/16" / Carga a Ruptura 3632 kg (8000 lb) / 7 Hilos Trenzados / Galvanizado Clase A / Carrete 2000 m (6561.7 ft)

SKU: S-RET-516CAM/2000 Marca: CAMESA

\$93,448.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retención estructural fabricado con 7 hilos de acero trenzados que proporcionan distribución uniforme de cargas y resistencia mecánica superior. Diseñado para aplicaciones de soporte, anclaje y tensado en infraestructura de telecomunicaciones, torres de transmisión, sistemas de suspensión y trabajos de construcción industrial. El acabado galvanizado clase A garantiza protección contra corrosión atmosférica en condiciones de exterior prolongadas. El formato de carrete continuo de 2000 metros minimiza la necesidad de empalmes, reduciendo puntos de debilidad estructural y tiempos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 7 hilos trenzados para mayor resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga a ruptura: 3632 kg (8000 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 5/16 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga a ruptura: 3632 kg (8000 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado: 0,305 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado clase A contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: carrete de 2000 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga a ruptura: 3632 kg (8000 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: 7 hilos trenzados<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0,305 kg/m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: galvanizado clase A<li style='padding: 6px 0;'>Longitud por carrete: 2000 m (6561.7 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 carrete de cable de retención de 2000 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a ruptura de 3632 kg para aplicaciones de alta carga
Característica 2	Estructura de 7 hilos trenzados que distribuye la tensión uniformemente
Característica 3	Galvanizado clase A para protección extendida contra corrosión
Característica 4	Peso controlado de 0,305 kg/m que facilita el manejo e instalación
Característica 5	Carrete de 2000 metros que reduce uniones y puntos de falla
Característica 6	Diámetro nominal estandarizado de 5/16" compatible con accesorios comunes