



VENTA X ROLLO

Cable de Retenida / 7 Hilos Trenzados / 3/16 Pulgadas / Carga a Ruptura 1294 kg (2850 lb) / Galvanizado Clase A / Carrete 2000 m (6561.7 ft)

SKU: S-RET-474CAM/2000 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$42,610.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retenida de alta resistencia construido con 7 hilos trenzados y acabado galvanizado clase A, diseñado para aplicaciones de soporte estructural, tensado de torres, antenas y cableado aéreo en entornos exteriores agresivos. Su diámetro nominal de 3/16 pulgadas y carga a ruptura de 1294 kg garantizan estabilidad mecánica bajo condiciones de alta tensión. El recubrimiento galvanizado clase A proporciona protección anticorrosión superior para instalaciones de larga duración. El formato de carrete de 2000 metros permite despliegues continuos que minimizan puntos de unión y optimizan los tiempos de instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerda de 7 hilos trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 3/16 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga a ruptura: 1294 kg (2850 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Galvanizado clase A anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado: 0.109 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carrete de 2000 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: 7 hilos trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3/16 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga a ruptura: 1294 kg (2850 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso aproximado: 0.109 kg/m</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Galvanizado: Clase A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosión para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de Suministro</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: Carrete de 2000 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disponibilidad: Inmediata</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 1294 kg para aplicaciones de alta resistencia
Característica 2	Construcción de 7 hilos trenzados que optimiza flexibilidad y durabilidad
Característica 3	Galvanizado clase A para máxima protección anticorrosión en exteriores
Característica 4	Peso ligero de 0.109 kg/m que facilita transporte e instalación
Característica 5	Carrete de 2000 metros que reduce empalmes y tiempos de despliegue
Característica 6	Diámetro de 3/16 pulgadas compatible con herrajes y tensores estándar