



Cable de Retenida / 7 Hilos Trenzados / 5/16" (7.94 mm) / Carga a Ruptura 3632 kg (8000 lb) / Galvanizado Clase A

SKU: S-RET-516CAM Marca: CAMESA

\$49.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retenida estructural con construcción de 7 hilos trenzados y diámetro nominal de 5/16 pulgadas (7.94 mm), diseñado para aplicaciones de anclaje, soporte de torres, tensado de estructuras y sistemas de retención. Fabricado con acero galvanizado Clase A que proporciona alta resistencia a la corrosión en ambientes exteriores. Presenta una carga a ruptura de 3632 kg (8000 lb) que garantiza márgenes de seguridad adecuados para instalaciones profesionales. Su peso de 0.305 kg por metro reduce la carga muerta en estructuras y facilita el manejo durante la instalación. El precio se establece por metro lineal según requerimiento de proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 7 hilos trenzados para mayor resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 5/16 pulgadas (7.94 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga a ruptura: 3632 kg (8000 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado: 0.305 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado Clase A para alta resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Precio por metro lineal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga a ruptura: 3632 kg (8000 lb)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción: 7 hilos trenzados</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.305 kg/m</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 5/16" (7.94 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Galvanizado Clase A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Alta (exterior)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Comerciales</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Presentación: Por metro lineal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Disponibilidad: Inmediata</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 3632 kg para anclajes estructurales seguros
Característica 2	Galvanizado Clase A para máxima resistencia a corrosión exterior
Característica 3	Peso reducido de 0.305 kg/m facilita instalación y transporte
Característica 4	Estructura de 7 hilos trenzados distribuye tensión uniformemente
Característica 5	Diámetro nominal 5/16" compatible con grilletes y tensores estándar
Característica 6	Disponibilidad inmediata para proyectos con tiempos críticos