



Cable de Retenida de Acero / 3/8" / Carga a Ruptura 4900 kg / 7 Hilos Trenzados / Galvanizado Clase A / Carrete 2000 m (6561.7 ft)

SKU: S-RET-338CAM/2000 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$138,115.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de retención de acero galvanizado diseñado para aplicaciones de soporte estructural, anclaje y tensado en entornos industriales. Su construcción de 7 hilos trenzados proporciona distribución uniforme de cargas y resistencia mecánica superior frente a esfuerzos de tracción. El acabado galvanizado clase A ofrece barrera protectora contra oxidación en condiciones de exposición exterior. Con carga a ruptura de 4900 kg, este cable es apto para sistemas de retención de media a alta exigencia donde la seguridad estructural es prioritaria. La presentación en carrete de 2000 metros permite continuidad en instalaciones extensas sin empalmes intermedios.

Características Generales

7 hilos trenzados para mayor resistencia

Diámetro nominal de 3/8 pulgadas

Carga a ruptura de hasta 4900 kg

Galvanizado clase A contra corrosión

Peso aproximado de 0,409 kg/m

Presentación en carrete de 2000 metros

Formato de entrega

Disponibilidad

Aplicación

Industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a ruptura de 4900 kg para aplicaciones de alta carga
Característica 2	Estructura de 7 hilos trenzados que distribuye la tensión uniformemente
Característica 3	Galvanizado clase A para protección extendida contra corrosión
Característica 4	Peso de 0,409 kg/m que facilita cálculos de tensión estructural
Característica 5	Presentación en carrete de 2000 m para proyectos de gran escala
Característica 6	Diámetro de 3/8 pulgadas compatible con accesorios estándar de retención