



SKU: S-RET-338CAM Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de retenida de acero galvanizado con construcción de 7 hilos trenzados y diámetro nominal de 3/8". Diseñado para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia a la tracción con una carga de ruptura de 4900 kg. El recubrimiento galvanizado Clase A proporciona protección superior contra la corrosión en ambientes exteriores y condiciones adversas. Su peso de 0.409 kg/m permite un manejo ágil durante la instalación sin comprometer la capacidad estructural. Producto ofrecido por metro lineal según las necesidades específicas del proyecto.

Características Generales

- **Lista de style:** none; padding: 0; margin: 0; <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• 7 hilos trenzados de acero galvanizado
- **Diámetro nominal:** 3/8" <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga de ruptura: 4900 kg
- **Peso aproximado:** 0.409 kg/m <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Precio por metro lineal
- **Clase de galvanizado:** Clase A <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Desempeño Mecánico
- **Construcción:** 7 hilos trenzados <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso unitario: 0.409 kg/m
- **Especificaciones Físicas:** Acero galvanizado <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Clase de galvanizado: Clase A
- **Condiciones de Venta:** Disponibilidad: Inmediata <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #000; color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: Uso industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 4900 kg para aplicaciones de alta exigencia
Característica 2	Peso reducido de 0.409 kg/m facilita manejo e instalación
Característica 3	Galvanizado Clase A para máxima resistencia anticorrosión
Característica 4	Diseño de 7 hilos trenzados ofrece flexibilidad y durabilidad
Característica 5	Diámetro nominal de 3/8" compatible con accesorios estándar
Característica 6	Disponibilidad inmediata para proyectos sin tiempos de espera