



VENTA X ROLLO

Cable de Retenida de Alta Resistencia / 1/4" / 7 Hilos Trenzados / Carga a Ruptura 2154 kg (4750 lb) / Carrete 1500 m (4921.3 ft) / Galvanizado Clase A

SKU: S-RET-635CAM/1500 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$44,960.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retenida de alta resistencia estructural fabricado con 7 hilos trenzados de acero galvanizado Clase A, diseñado para aplicaciones industriales que demandan alta capacidad de carga y durabilidad en condiciones ambientales adversas. El diámetro nominal de 1/4 pulgadas y la carga a ruptura de 2154 kg (4750 lb) permiten su uso en sistemas de anclaje, tensado de torres, estructuras de telecomunicaciones y soporte de infraestructura. El acabado galvanizado Clase A proporciona protección superior contra la corrosión, extendiendo la vida útil del cable en instalaciones exteriores. El carrete de 1500 metros (4921.3 ft) optimiza la logística de obra al minimizar empalmes y reducir tiempos de instalación. Con un peso de 0,181 kg/m, el cable ofrece un equilibrio entre resistencia mecánica y manejabilidad durante el despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>7 hilos trenzados para máxima resistencia estructuralDiámetro nominal: 1/4 pulgadasCarga a ruptura: 2154 kg (4750 lb)Peso aproximado: 0,181 kg/mGalvanizado Clase A anti-corrosiónCarrete de 1500 metros (4921.3 ft) para uso industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Construcción: 7 hilos trenzadosDiámetro nominal: 1/4'Carga a ruptura: 2154 kg (4750 lb)Peso: 0,181 kg/m</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Material: Acero galvanizadoClase de galvanizado: Clase ALongitud por carrete: 1500 m (4921.3 ft)Aplicación: Uso industrial exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>1 carrete de cable de retenida de 1500 m (4921.3 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 2154 kg para aplicaciones de alta tensión estructural
Característica 2	Construcción de 7 hilos trenzados que maximiza resistencia mecánica
Característica 3	Galvanizado Clase A para protección extendida contra corrosión ambiental
Característica 4	Peso de 0.181 kg/m que facilita manejo e instalación en campo
Característica 5	Carrete de 1500 metros que reduce frecuencia de reposición en obra
Característica 6	Diámetro nominal de 1/4 pulgadas compatible con tensores y accesorios estándar