

Retenida para Torre / 30 m (98.4 ft) / 3/16" / Carga 1294 kg (2850 lb) / Galvanizado Clase A / Construcción 1x7

SKU: SRET474CAM/30 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Garantía: 3 años

$627.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta retenida de acero galvanizado está diseñada para el arriostre estructural de torres de telecomunicaciones y sistemas de red. Su construcción 1x7 con siete hilos trenzados ofrece una distribución uniforme de la carga de tensión a lo largo del tramo. El acabado galvanizado Clase A proporciona protección anticorrosión para instalaciones permanentes en exteriores. Con una carga a ruptura de 1294 kg (2850 lb) y un peso de 0.109 kg por metro, facilita tanto la instalación como el mantenimiento de infraestructuras de soporte.

Características Generales
Construcción 1x7: siete hilos de acero trenzados de alta resistencia estructural
Carga a ruptura de 1294 kg (2850 lb)
Galvanizado Clase A contra la corrosión
Diámetro nominal de 3/16 pulgadas
Rollo continuo de 30 metros (98.4 ft) sin empalmes
Peso de 0.109 kg por metro

Desempeño
Construcción: 1x7 (siete hilos trenzados)
Carga a ruptura: 1294 kg (2850 lb)
Aplicación: Retenida para torres arriostradas

Físicas y Mecánicas
Longitud: 30 m (98.4 ft)
Diámetro nominal: 3/16'
Peso: 0.109 kg/m
Acabado: Galvanizado Clase A

Contenido del Paquete
Rollo continuo de retenida de 30 m (98.4 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tramo continuo de 30 metros sin empalmes estructurales**
Característica 2	**Distribución de carga entre siete hilos de acero trenzados**
Característica 3	**Protección anticorrosión Galvanizado Clase A para exteriores prolongados**
Característica 4	**Peso ligero de 0.109 kg por metro para manejo sencillo**
Característica 5	**Diámetro 3/16" compatible con tensores y herrajes estándar**
Característica 6	**Carga a ruptura de 1294 kg con alto margen de seguridad**