

Cable de Retenida / 3/16 in / 1x7 Hilos / Galvanizado Clase A / Ruptura 1294 kg (2850 lb) / Rollo 50 m (164 ft)

SKU: SRET474CAM/50 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Garantía: 3 años

$1,046.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La retenida SRET474CAM/50 es un cable de acero galvanizado diseñado para el arriostre de torres y estructuras que requieren soporte permanente bajo tensión. Su construcción 1x7 integra siete hilos de acero trenzados en una sola cuerda, lo que distribuye la carga de trabajo entre todos los filamentos y proporciona una carga a ruptura de 1294 kg (2850 lb). El galvanizado clase A ofrece protección contra la corrosión en ambientes exteriores, prolongando la vida útil del cable expuesto a la intemperie. Se suministra en un rollo continuo de 50 metros (164 ft) sin empalmes, lo que permite cubrir tramos completos de arriostre sin uniones intermedias que puedan convertirse en puntos débiles. Con un diámetro nominal de 3/16 de pulgada y un peso de 0.109 kg por metro, el manejo e instalación del tendido resultan prácticos para cuadrillas de trabajo en sitio.

Características Generales
Construcción 1x7: siete hilos de acero trenzados en una sola cuerda
Carga a ruptura: 1294 kg (2850 lb)
Diámetro nominal: 3/16 pulgadas
Acabado: galvanizado clase A contra la corrosión
Longitud: rollo continuo de 50 metros (164 ft) sin empalmes
Peso: 0.109 kg por metro
Aplicación: arriostre y soporte de torres arriostradas

Desempeño
Carga a ruptura: 1294 kg (2850 lb)
Construcción: 1x7 hilos trenzados
Diámetro nominal: 3/16 in
Alta resistencia estructural

Físicas y Eléctricas
Acabado: galvanizado clase A
Peso por metro: 0.109 kg
Longitud del rollo: 50 m (164 ft)
Tramo continuo sin empalmes

Contenido del Paquete
Rollo o carrete de 50 m (164 ft) de retenida
Cable galvanizado clase A, 3/16 in

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Carga a ruptura de 1294 kg para aplicaciones de alta exigencia estructural**
Característica 2	**Construcción de 7 hilos trenzados que distribuye la tensión uniformemente**
Característica 3	**Galvanizado Clase A con protección profesional anticorrosión extendida**
Característica 4	**Peso de 0,109 kg/m que facilita maniobras de instalación y tensado**
Característica 5	**Diámetro nominal de 3/16" compatible con tensores y grilletes estándar**
Característica 6	**Presentación de 50 m (164 ft) para proyectos de retención de mediana escala**