



Cable de unión para Lámparas LED CEL550M HOFFMAN color negro 1 metro

SKU: CELC1001TBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,409.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen de logo

Descripción principal

¿Necesitas iluminar un gabinete grande o una fila de tableros? No gastes dinero cableando cada lámpara por separado. El cable ELC0601TBUL es el puente perfecto para crear una cadena de luces eficiente y profesional.

Características principales

Características principales

- Sistema 'Clic' Ultrarrápido:** Olvídate de pelar cables, usar clemas o cinta de aislar entre lámparas. Este cable tiene conectores prefabricados en ambos extremos que encajan perfectamente en las luminarias LED serie EL. Solo conecta, escucha el 'clic' y listo.
- Longitud Ideal para el Orden (60 cm):** Con 600 mm de largo, está diseñado para cubrir la distancia estándar entre lámparas adyacentes sin dejar metros de cable sobrante estorbando. Mantén el interior de tu tablero limpio, despejado y con una estética de primera.
- Ahorro Masivo de Tiempo:** Al eliminar el cableado manual punto a punto, reduces el tiempo de instalación de horas a minutos. Es la herramienta favorita de los instaladores que valoran la eficiencia y necesitan entregar proyectos rápidamente.
- Seguridad y Potencia Garantizada:** Es un cable robusto de 3 polos diseñado para manejar voltajes universales (100-240V AC). Al ser un accesorio original, garantizas que la continuidad eléctrica entre tus luces sea perfecta y segura, sin riesgo de sobrecalentamientos o falsos contactos.

Separador

Especificaciones Técnicas

- Material:** Cobre
- Color:** Negro
- Corriente nominal:** 10A
- Tensión nominal U0/U (Um):** 250V
- Tensión de entrada de CA:** 100 - 240V
- Tipo de conexión:** Tendido, 3 Polo
- Cantidad del paquete:** 1
- Longitud:** 0.6m
- Peso:** 0.1kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en cadena para iluminar múltiples gabinetes con una sola alimentación
Característica 2	Conectores prefabricados que eliminan pelado de cables y clemas
Característica 3	Longitud de 60 cm optimizada para espacios reducidos entre lámparas
Característica 4	Cable de cobre 3 polos con capacidad de 10 A para distribución confiable
Característica 5	Compatibilidad universal 100-240 V AC para cualquier región eléctrica
Característica 6	Instalación plug-and-play que reduce tiempo de montaje en campo