



Cable de Uso Rudo / 2 Hilos / Calibre 16 AWG / 600 V / Rollo 100 m

SKU: VD62/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,145.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;'>VD62/100M</h1> <h3 style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Venta en bobina de 100 metros</h3> </div> <div style='margin: 20px 0;'> <p style='text-align: center; color: inherit;'>Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 X 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de conductor: 5.26 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.268 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>2 conductores: Negro y blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Rollo con 100 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT*: Aprobado para uso en charolas portables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR*: Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 10 AWG: RQ35/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 12 AWG: RQ34/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 14 AWG: RQ33/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 18 AWG: VD63/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 10 AWG: RQ39/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 12 AWG: RQ38/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 14 AWG: RQ37/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 16 AWG: RQ36/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 18 AWG: VD64/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 10 AWG: RQ42/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 12 AWG: RQ41/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 14 AWG: RQ40/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 16 AWG: VD65/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 18 AWG: VD66/100M </div> <div style='margin-top: 40px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Aprobado para charolas portables e intemperie según NMX-J-010-ANCE
Característica 3	Operación confiable hasta 90°C en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 4	Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad de instalación
Característica 5	Diseño 2 conductores negro/blanco para identificación rápida de polaridad
Característica 6	Peso 0.268 kg/m para cálculo preciso de carga estructural en instalaciones