



Cable de Uso Rudo / 2 Hilos / Calibre 18 AWG / 600 V / Rollo 100 m

SKU: VD63/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,201.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible

Venta en bobina de 100 metros

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.

Características:

- Área de conductor: 5.26 mm²
- Diámetro de Conductor: 13 mm
- Diámetro Exterior: 10.3 mm
- Peso por Metro: 0.268 kg
- Color de Recubrimiento: Negro
- 2 conductores: Negro y blanco
- Presentación: Rollo con 100 m

Especificaciones:

LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido

FV2 (VW-1): Antiflama

Deslizable

CT*: Aprobado para uso en charolas portacables

SR*: Resistente a la intemperie y a la luz solar

Productos relacionados:

- 2 X 10 AWG: RQ35/100M
- 2 X 12 AWG: RQ34/100M
- 2 X 14 AWG: RQ33/100M
- 2 X 18 AWG: VD63/100M
- 3 X 10 AWG: RQ39/100M
- 3 X 12 AWG: RQ38/100M
- 3 X 14 AWG: RQ37/100M
- 3 X 16 AWG: RQ36/100M
- 3 X 18 AWG: VD64/100M
- 4 X 10 AWG: RQ42/100M
- 4 X 12 AWG: RQ41/100M
- 6 X 14 AWG: RQ40/100M
- 4 X 16 AWG: VD65/100M
- 4 X 18 AWG: VD66/100M



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de 19 hilos para máxima flexibilidad
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible para instalaciones seguras en viviendas y comercios
Característica 3	Operación en ambientes secos, mojados o con aceite según norma NMX-J-010-ANCE
Característica 4	Temperatura de operación hasta 90°C en condiciones de secado
Característica 5	Ducto, conduit o charola como métodos de instalación permitidos
Característica 6	Recubrimiento negro resistente a intemperie y luz solar UV