



Cable de Uso Rudo / 3 Hilos / Calibre 10 AWG / 600 V / Rollo 100 m

SKU: RQ39/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$14,864.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Títulos --> <div style='width: 100%;*> <h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 28px; margin: 20px 0 10px 0;*>RQ39/100M</h1> <h3 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 18px; margin: 5px 0;*>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 18px; margin: 5px 0 20px 0;*>Venta en bobina de 100 metros</h3> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*> Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> </div> <!-- Sección de cards con características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 3 X 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;*>Área de conductor: 5.26 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de Conductor: 13 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por Metro: 0.268 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de Recubrimiento: Negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>3 conductores: Negro, blanco y verde. <li style='margin-bottom: 5px;*>Presentación: Rollo con 100 m. </div> <!-- Imagen en card de características --> <div style='padding: 15px;*> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;*>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;*>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;*>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;*>CT* Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;*>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <!-- Imagen en card de especificaciones --> <div style='padding: 15px;*> </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 X 10 AWG: RQ35/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>2 X 12 AWG: RQ34/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>2 X 14 AWG: RQ33/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>2 X 18 AWG: VD63/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>3 X 10 AWG: RQ39/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>3 X 12 AWG: RQ38/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>3 X 14 AWG: RQ37/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>3 X 16 AWG: RQ36/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>3 X 18 AWG: VD64/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>4 X 10 AWG: RQ42/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>4 X 12 AWG: RQ41/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>6 X 14 AWG: RQ40/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>4 X 16 AWG: VD65/100M <li style='margin-bottom: 5px;*>4 X 18 AWG: VD66/100M </div> <!-- Imagen en card de productos relacionados --> <div style='padding: 15px;*> </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> </div> <!-- Información adicional --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> <p style='text-align: center; font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*> Bobina de 100 metros. </p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Operación en seco 90°C y mojado 75°C para versatilidad de instalación
Característica 4	Resistente a aceite, humedad y ambientes extremos de obra
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-J-010-ANCE y FV2 (VW-1)
Característica 6	Bobina de 100 m con identificación de conductores por color