



Cable de Uso Rudo / 4 Hilos / Calibre 18 AWG / 600 V / Rollo 100 m

SKU: VD66/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,888.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'> Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> </div> <!-- Sección de características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 4 X 18 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de conductor: 5.26 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 13 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.268 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>4 conductores: Negro, blanco, rojo y verde. </div> <div style='padding: 15px;'> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT*: Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR*: Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <div style='padding: 15px;'> </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos relacionados:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 10 AWG: RQ35/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 12 AWG: RQ34/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 14 AWG: RQ33/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 16 AWG: RQ36/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 12 AWG: RQ35/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 14 AWG: RQ33/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 16 AWG: RQ36/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 18 AWG: VD64/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 10 AWG: RQ42/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 12 AWG: RQ41/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>6 X 14 AWG: RQ40/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 16 AWG: VD65/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 18 AWG: VD66/100M </div> <div style='padding: 15px;'> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 2	Propiedades autoextinguibles para mayor seguridad en instalaciones
Característica 3	Conductores THW-LS con aislamiento PVC de 1.52 mm de espesor
Característica 4	Aprobado para instalación en charolas portacables y conduit
Característica 5	Temperatura de operación hasta 90 °C en lugares secos
Característica 6	Identificación por color: negro, blanco, rojo y verde