



Cable de volumen remoto de subwoofer / 6 m (19.7 ft) / Conectores seguros / Ajuste en tiempo real

SKU: KCA-RC01A Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$813.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de volumen remoto de subwoofer permite ajustar con precisión el nivel de graves directamente desde la posición del conductor, sin necesidad de acceder al amplificador. Diseñado específicamente para integrarse con los amplificadores Excelon XM802/5 de JVC Kenwood, ofrece una longitud de 6 metros (19.7 pies) que facilita instalaciones en vehículos de diversos tamaños. Los conectores seguros garantizan una conexión estable y libre de interferencias, mientras que su construcción profesional asegura una integración limpia en el habitáculo. Ideal para usuarios que requieren ajustes de audio en tiempo real durante la conducción.

Características principales

- Control remoto preciso de volumen de subwoofer
- Compatibilidad exclusiva con amplificadores Excelon XM802/5
- Cable de 6 metros (19.7 pies) para versatilidad de instalación
- Conectores seguros para conexión confiable
- Ajustes de audio en tiempo real sin detener la reproducción
- Diseño profesional para integración discreta en el vehículo

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Marca

font-weight: 600;

JVC Kenwood

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Modelo

font-weight: 600;

KCARC01A

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Compatibilidad

font-weight: 600;

Amplificadores Excelon XM802/5

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Longitud

font-weight: 600;

6 metros (19.7 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de conexión

font-weight: 600;

Conectores seguros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de nivel de subwoofer
Característica 2	Compatible con amplificadores Excelon XM802/5
Característica 3	Longitud de 6 metros para instalaciones flexibles
Característica 4	Conectores seguros de fácil conexión
Característica 5	Ajustes de audio en tiempo real sin interrupciones
Característica 6	Diseño profesional para integración limpia

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 22:54