



Cable de Zona U/UTP Cat6A / 23 AWG Sólido / CMP Plenum / 30.48 m (100 ft) / Conectores Modulares TX6A 10Gig

SKU: UZPPBU100 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$5,325.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable de zona U/UTP Cat6A de 30.48 metros (100 pies) está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad de alto rendimiento. Fabricado con conductor sólido de calibre 23 AWG y conectores modulares TX6A 10Gig preterminados en ambos extremos, garantiza un rendimiento de enlace permanente superior. Su clasificación CMP (Plenum) lo habilita para instalaciones en espacios de aire de retorno, mientras que la tecnología RapidID integra códigos de barras preinstalados para automatizar el mapeo de puertos mediante software especializado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Cable U/UTP Cat6A sin blindaje, optimizado para 10 Gigabit EthernetConductor sólido 23 AWG para enlaces permanentes de máxima confiabilidadConectores modulares TX6A 10Gig de alto rendimiento en ambos extremosTecnología RapidID con códigos de barras para mapeo de puertos automatizado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Clasificación CMP (Plenum) para instalaciones en espacios de aire de retorno</h3>Color azul para identificación visual rápida en racks y patch panels<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>U/UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30.48 m (100 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TX6A 10Gig Modulares (Ambos Extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CMP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RapidID (Códigos de Barras Preinstalados)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Categoría 6A — Supera requisitos para canales y enlaces permanentes</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clase E — Canales y enlaces permanentes</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de conectividad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de conectores y emisiones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PoE y PoE+ (Power over Ethernet)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Restricción de sustancias peligrosas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gigabit para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Conductor sólido para enlaces permanentes confiables
Característica 3	Mapeo de puertos automatizado con códigos RapidID
Característica 4	Diseño plenum CMP para máxima seguridad en instalaciones
Característica 5	Conectores TX6A preterminados de alto rendimiento
Característica 6	Cumplimiento exhaustivo de estándares internacionales