



Cable DisplayPort 1.2 / 5 m (16.40 ft) / 4K@60Hz / 2K@144Hz / 28AWG OFC / Triple Blindaje / Botón de Liberación

SKU: 10213 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$270.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable DisplayPort 1.2 macho a macho diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de video de alta fidelidad. Soporta resoluciones 4K@60Hz y 2K@144Hz con ancho de banda optimizado para aplicaciones de gaming competitivo, edición de video y estaciones de trabajo gráficas. La construcción con cobre estañado OFC calibre 28AWG garantiza conductividad eléctrica superior con mínima atenuación de señal a lo largo de sus 5 metros de extensión. El sistema de triple blindaje interno protege contra interferencias de radiofrecuencia y campos electromagnéticos, preservando la integridad de datos en entornos con alta densidad de equipos electrónicos.

Características principales

- Resolución máxima: 4K x 2K @ 60Hz, 1080p Full HD, 2K @ 144Hz
- Versión DisplayPort 1.2 con soporte 3D integrado
- Color profundo: 8 bits y 10 bits para gama cromática extendida
- Conductor 28AWG de cobre estañado OFC para máxima conductividad
- Triple blindaje interno múltiple contra interferencias
- Botón de liberación mecánico para conexión segura y antidesconexión
- Diseño profesional para uso en interiores y entornos de oficina

Especificaciones técnicas

- Conectividad: DisplayPort macho a macho
- Longitud: 5 metros (16.40 pies)
- Resoluciones soportadas: 4K@60Hz; 2K@144Hz; 1080p Full HD
- Profundidad de color: 8 bits / 10 bits
- Soporte 3D
- Calibre conductor: 28AWG
- Material conductor: Cobre estañado OFC
- Diámetro exterior: 7.3 mm
- Blindaje: Triple blindaje interno múltiple
- Botón de liberación integrado
- Ambiente de uso: Interiores / Profesional
- Aplicaciones recomendadas: Conexión de ordenador a HDTV con puerto DisplayPort; Configuración de monitor extendido para estaciones de trabajo; Conexión a proyector DP para presentaciones corporativas; Configuración de monitores externos para trabajo profesional (diseño, CAD, edición); Sistemas de cine en casa con reproducción 4K; Setup gaming con monitores de alta tasa de refresco (144Hz)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz sin compresión visual
Característica 2	Triple blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conductor 28AWG de cobre estañado OFC de alta pureza
Característica 4	Botón de liberación para conexión antidesconexión
Característica 5	Soporte de color profundo 8 y 10 bits para precisión cromática
Característica 6	Compatible con configuraciones 3D y monitores extendidos