



Cable DisplayPort 1.2 Macho a Macho / 1.50 m (4.92 ft) / 4K@60Hz / 2K@144Hz / 28AWG / Botón de Liberación

SKU: 10245 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$161.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;'>Cable DisplayPort 1.2 Macho a Macho</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Cable DP macho a macho diseñado para transmisión de audio y vídeo de alta definición. Permite conectar dispositivos con puerto DisplayPort a monitores, HDTV o proyectores con puerto DP para transferencia de señal de alta calidad. Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K x 2K @ 60Hz y 1080p Full HD. Ideal para configuraciones de múltiples monitores, cine en casa, presentaciones profesionales o uso educativo. Incluye soporte MST (Multi-Stream Transport) para expandir el escritorio en varias pantallas desde un único puerto.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; line-height: 1.8;'>Resolución 4K@60Hz y 2K@144Hz para gaming y producciónVersión DisplayPort 1.2 con soporte MSTBlindaje interno múltiple contra interferencias electromagnéticasConductor de cobre estañado calibre 28AWGSoporte de color profundo 8 y 10 bitsTransmisión de audio digital multicanalCompatible con señal 3DBotón de liberación de seguridad integrado<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 16px 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Versión</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>DisplayPort 1.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>1.50 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución máxima</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>4K@60Hz, 2K@144Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre conductor</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>28AWG cobre estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>7.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Profundidad de color</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>8 bits / 10 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Audio</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Digital multicanal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>3D</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Soportado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>MST</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Soportado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Botón de seguridad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Diseño de liberación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>DisplayPort macho a macho</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz y 2K@144Hz sin latencia
Característica 2	Soporte MST para configuraciones multimonitores
Característica 3	Blindaje interno múltiple contra interferencias
Característica 4	Cobre estañado 28AWG para señal estable
Característica 5	Color profundo 8 y 10 bits para imagen fiel
Característica 6	Botón de liberación de seguridad integrado