

Sin imagen disponible

Cable DisplayPort a HDMI / 4K@30Hz / 3D / 1.50 m (4.9 ft) / Transmisión Unidireccional / Cobre Estañado 28AWG / Doble Blindaje

SKU: HD106 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$130.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de video DisplayPort macho a HDMI macho diseñado para conectar directamente fuentes con salida DP — como estaciones de trabajo gráficas, laptops empresariales y desktops — a monitores, proyectores o pantallas con entrada HDMI. Soporta resolución máxima de 4K a 30 Hz con compatibilidad para contenido en formato 3D. La transmisión es estrictamente unidireccional, operando exclusivamente desde DisplayPort hacia HDMI. Incorpora conductor de cobre estañado calibre 28AWG con doble blindaje interno para minimizar la degradación de señal y proteger contra interferencias electromagnéticas en entornos con alta densidad de equipos. El conector DP incluye botón de liberación mecánico que asegura el acoplamiento y permite desconexión controlada sin tensión sobre el puerto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4K@30Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con formato 3D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor: cobre estañado 28AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje: doble capa interna de protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dirección de transmisión: unidireccional (DP fuente → HDMI pantalla)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de desconexión: botón de liberación en conector DP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.50 m (4.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución soportada: 4K@30Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>• Formato 3D: compatible<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dirección: unidireccional DP → HDMI• Chip de conversión integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Conductor: cobre estañado 28AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>• Blindaje: doble capa interna• Conector A: DisplayPort macho con botón de liberación• Conector B: HDMI macho estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable DisplayPort a HDMI de 1.50 m (4.9 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa de fuente DP a pantalla HDMI sin adaptadores
Característica 2	Resolución 4K@30Hz para monitores y proyectores profesionales
Característica 3	Soporte 3D para contenido estéreoescópico especializado
Característica 4	Conductor 28AWG de cobre estañado para señal estable
Característica 5	Doble blindaje interno contra interferencias electromagnéticas
Característica 6	Botón de liberación que previene daños al puerto DP