



Cable DisplayPort a HDMI / 5 m (16.40 ft) / 4K@60Hz / 2K@144Hz / DP 1.2 / 28AWG / Unidireccional

SKU: 10204 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$546.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cable DisplayPort a HDMI de 5 metros (16.40 pies) permite conectar equipos de cómputo con puerto DisplayPort a monitores, televisores o proyectores HDMI con resolución hasta 4K@60Hz y 2K@144Hz. Su diseño unidireccional garantiza transmisión de audio y video de alta definición sin compresión, ideal para configuraciones de pantalla extendida o espejada en entornos profesionales, educativos y domésticos. La construcción con triple blindaje interno y cobre estañado 28AWG asegura integridad de señal incluso en instalaciones con alta interferencia electromagnética.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conectores DP macho a HDMI machoResolución máxima: 4K@60Hz y 2K@144HzSoporte para visualización 3DBotón de liberación para conexión seguraTriple blindaje interno para reducir interferenciasCable de cobre estañado calibre 28AWGChip de última generación para compatibilidad optimizadaContactos chapados en oro para mejor conductividadTransmisión unidireccional de audio y video HD sin compresión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Versión DisplayPort</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1.2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>5 m (16.40 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>28AWG cobre estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>7.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Triple interno múltiple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Unidireccional</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chip integrado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Última generación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resolución máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>4K@60Hz / 2K@144Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte 3D</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mecanismo de seguridad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Botón de liberación</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Conexión de computadoras con puerto DisplayPort a TV, monitor o proyector HDMIConfiguración de pantallas extendidas o espejadas en estaciones de trabajoPresentaciones profesionales en oficinas, escuelas y entornos domésticosConexión de equipos de cómputo a monitores externos de alta resolución</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple blindaje interno contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Botón de liberación para conexión segura y estable
Característica 3	Chip de última generación para máxima compatibilidad
Característica 4	Contactos chapados en oro para óptima conductividad
Característica 5	Transmisión unidireccional de audio y video sin compresión
Característica 6	Cobre estañado 28AWG con diámetro exterior de 7.3 mm