



Cable DisplayPort / DP 1.2 / 3 m (9.84 ft) / 4K@60Hz / 2K@144Hz / 28AWG / Triple Blindaje

SKU: 10212 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$212.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Cable DisplayPort 1.2 macho a macho diseñado para conexiones de alta definición entre dispositivos equipados con puerto DP. Permite vincular computadoras, estaciones de trabajo o laptops con HDTV, monitores profesionales y proyectores, garantizando transmisión simultánea de audio y video sin degradación de calidad. Soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz y 2K a 144Hz, resultando ideal para aplicaciones de edición de video, diseño gráfico, gaming competitivo y entornos de visualización profesional. Incorpora botón de liberación que asegura una conexión firme y facilita su desconexión sin dañar los puertos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>DisplayPort 1.2 con soporte para 4K@60Hz y 2K@144HzTriple blindaje interno para protección integral contra interferencias electromagnéticasConductor de cobre estañado calibre 28AWG para transmisión sin pérdida de señalBotón de liberación integrado para conexión segura y extracción facilitadaSoporte para contenido 3D y color profundo de 8 y 10 bitsConector DP macho a DP macho para máxima compatibilidad con dispositivos estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'>Versión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>DisplayPort 1.2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>28AWG cobre estañado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>7.3 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Interno múltiple (triple)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución soportada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>4K@60Hz; 2K@144Hz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Soporte 3D</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sí</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color profundo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>8 y 10 bits</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>DP macho a DP macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Mecanismo de seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Botón de liberación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones recomendadas</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7;'>Estaciones de trabajo de diseño gráfico, monitoreo de video profesional, configuraciones de gaming de alta frecuencia de actualización, presentaciones corporativas con proyectores, entornos de trading con múltiples pantallas, y cualquier infraestructura que requiera transmisión fiable de señal de video de alta resolución sin compresión ni latencia perceptible.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple blindaje interno contra interferencias
Característica 2	Cobre estañado 28AWG sin pérdida de señal
Característica 3	Botón de liberación para conexión segura
Característica 4	Soporte 3D y color profundo 8/10 bits
Característica 5	Transmisión simultánea de audio y video
Característica 6	Conector macho a macho de máxima compatibilidad