

Sin imagen disponible

Cable DisplayPort | Longitud 2m | Alta definición | Hasta 8K | HDR Dinámico | 32 canales de audio digital | Pestañas de seguridad con botón de liberación

SKU: 2L7D02DP Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$294.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> </div> <!-- Sección de imágenes y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: bold;'->Cable DisplayPort rev.1.4 de 2m</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'-> Admite una velocidad de datos de 32,4 Gbps con una conectividad de alta definición y canales auxiliares avanzados. Es una conexión profesional de su PC (de juegos) compatible con DisplayPort y se usa en combinación con soluciones DisplayPort de ATEN, portátil para un monitor de resolución ultraalta u otros dispositivos con conexión DisplayPort. Nuestro cable DisplayPort rev.1.4 permite una resolución hasta 8K de HDR dinámica con 32 canales para una experiencia de audio y vídeo de alta calidad. Cada conector incluye pestañas que ofrecen una conexión segura con un botón de extracción. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #629ad1; color: white; text-align: center;'-> Puntos Destacados </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución y Conectividad: Vídeo de la máxima nitidez hasta 8K (7680 x 4320 a 60 Hz) compatible hacia atrás con 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y 4K (4096 x 2160 a 120 Hz) y generaciones anteriores de DP. <li style='margin-bottom: 5px;'->Ancho de banda: HBR3 (High Bit Rate 3) de 32,4 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'->Transporte multiseuencia (MST): Para múltiples monitores conectados en cadena. <li style='margin-bottom: 5px;'->Corrección de error: Reenvío de corrección de error. <li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión de transmisión: DSC (Display Stream Compression). <li style='margin-bottom: 5px;'->Audio: 32 canales de audio digital sin comprimir. <li style='margin-bottom: 5px;'->Normativa: Conforme con la directiva RoHS. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Resolución máxima de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Hasta 7680 x 4320 a 60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Longitud del cable: 2M <li style='margin-bottom: 5px;'->Color del cable: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones exteriores del cable: 6.5 ± 0.2mm <li style='margin-bottom: 5px;'->Calibre del conductor: 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'->Material del conductor: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'->Baño del conector: Níquel <li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de conector: DisplayPort (20 pines) macho a macho <li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de aislamiento del cable: Aleación de magnesio y aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de forro del cable: PVC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de funcionamiento: 80°C <li style='margin-bottom: 5px;'->Clasificación: UL VW-1 (Flame rate), CSA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->1x cable DisplayPort rev.1.4 de 2 m 2L-7D02DP </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>