



Cable divisor PoE pasivo de 48-55 Vcc @ 12 Vcc, 2 A. Aplicaciones como adaptar micrófonos en cámaras IP

SKU: TTPL100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Micrófonos

\$153.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Información básica --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; margin-top: 0; color: inherit;*> TTPL100</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;*>Cable divisor PoE pasivo de 48-55 Vcc @ 12 Vcc, 2 A. Aplicaciones como adaptar micrófonos en cámaras IP</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>ADAPTADOR DE MICROFONOS PARA CAMARAS IP</p> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características Principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Joy/TTPL100/TTPL100-h.png' alt=''> <div style='padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo aislado <li style='margin-bottom: 5px;*>Un puerto RJ45 de 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite el estándar de alimentación Ethernet IEEE802.3af <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de datos 10 / 100M <li style='margin-bottom: 5px;*>Pines de alimentación 1/2(+),3/6(-);4/5(+),7/8(-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de transmisión: 0-120M </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Joy/TTPL100/TTPL100-AD-2-h.png' alt=''> <div style='padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de voltaje PoE: 44-57V <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de voltaje DC: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de corriente CC: 1.25A (MAX) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 1x RJ45 de entrada (Hembra), 1x RJ45 de salida (Macho), 1x puerto de salida DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: funcionamiento: 0 ~ 55 °C; almacenamiento: -10 ~ 70 °C; (MAX) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 246(L)x30(W)x25mm(H) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.065kg </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Joy/TTPL100/TTPL100-AD-4-h.png' alt=''> <div style='padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: IEEE 802.3 i 10 BASE-T, IEEE 802.3 u 100 BASE-TX, IEEE 802.3 x Flow Control, IEEE 802.3 af Power over Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Led de estatus: Luz indicadora de entrada de energía PoE, luz indicadora de potencia de salida CC <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de puerto: Cumple con IEC61000-4-2 (ESD) ± 15KV (aire), ± 8KV (contacto); Compatible con 8 / 20us, 24A (12A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de periféricos 12 Vcc desde infraestructura PoE existente
Característica 2	Aislamiento eléctrico entre puertos RJ45 para protección de equipos
Característica 3	Compatible IEEE 802.3af sin configuración ni gestión de red
Característica 4	Transmisión de datos y potencia hasta 120 m sin degradación
Característica 5	Protección ESD 15 kV aire y 8 kV contacto para entornos industriales
Característica 6	Operación estable de 0 a 55 °C en instalaciones sin climatización