



Cable Doble Aislado para Cercas Electrificadas / Bobina 25 m (82 ft) / Calibre 22 / Anti-UV / Multifilar Flexible

SKU: AWG25 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$149.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>SFIRE · AWG25 · Cerca Electrificada</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 12px;'>El cable que no se rinde.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 650px; margin: 0 auto;'>Doble aislamiento. Protección UV. 25 metros de cable multifilar calibre 22 diseñado para soportar la intemperie y mantener tu cerca electrificada operando sin interrupciones.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 45px; padding: 25px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>25 m</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Longitud (82 ft)</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>AWG 22</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Calibre</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>-10 a 60°C</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Recubrimiento</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Doble</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Aislamiento</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: DOBLE AISLAMIENTO ===== --><div style='margin-bottom: 45px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Seguridad eléctrica</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Dos capas de protección. Cero preocupaciones.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px;'>Un cable de cerca electrificada vive expuesto a lluvia, polvo, roedores y tensión mecánica. El AWG25 responde con doble aislamiento que separa el conductor del entorno. No es un cable común: es un cable buja diseñado para que la descarga llegue al alambre, no al instalador.</p></div><!-- ===== PILAR 2: ANTI-UV ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 45px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Intemperie</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>El sol no lo degrada. El frío tampoco.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El recubrimiento anti-UV protege el cable de la radiación solar directa durante años. Opera desde -10°C hasta 60°C sin perder flexibilidad ni propiedades dieléctricas. Del invierno de Chihuahua al verano de Mérida, el AWG25 sigue funcionando.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: MULTIFILAR FLEXIBLE ===== --><div style='margin-bottom: 45px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Instalación</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Flexible como lo necesita el instalador.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px;'>Construcción multifilar que se adapta a las curvas y tensión de la cerca sin romperse ni agrietarse. La bobina de 25 metros permite cubrir tramos largos sin empalmes innecesarios. Menos uniones, menos puntos de falla.</p></div><!-- ===== PILAR 4: NORMATIVIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 45px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Certificaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Cumple con lo que exige la norma.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado bajo NMX-J008-1995 (ASTM B3-90) y NMX-J297-1995 (ASTM B174-90). No es una promesa: es un cable que pasó las pruebas de conductividad, aislamiento y resistencia mecánica que estas normas exigen.</p><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 45px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Residencial</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Perímetros de casas y fraccionamientos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Industrial</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Bodegas, parques industriales y naves</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Comercial</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Plazas, negocios y estacionamientos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Agropecuario</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Ranchos, granjas y terrenos rurales</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 45px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Ambientales</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Normatividad</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Presentación</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Uso</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Exterior / intemperie</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>NMX-J008-1995</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>NMX-J297-1995</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Equivalente ASTM B3-90</div><div style='margin: 0 0 8px 0; padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Equivalente ASTM B174-90</div></div></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>SFIRE</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Protección perimetral que empieza por el cable correcto.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; max-width: 500px; margin: 0 auto;'>Compatible con todos los energizadores y cercas electrificadas del catálogo. Respaldo y soporte técnico incluidos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que elimina riesgo de descargas accidentales durante operación
Característica 2	Multifilar flexible que reduce tiempo de instalación en recorridos complejos
Característica 3	Recubrimiento anti-UV que previene degradación por exposición solar continua
Característica 4	Rango operativo de -10°C a 60°C sin pérdida de integridad dieléctrica
Característica 5	Cumplimiento NMX-J008 y NMX-J297 para instalaciones con estándares ASTM exigidos
Característica 6	Calibre AWG 22 optimizado para conducción eficiente en cercas perimetrales