



SKU: AWG50 Marca: SFIRE Categoría: Postes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- ===== HERO ===== --></div style='margin-bottom: 40px; text-align: center; >img alt='Cable SFIRE AWG25 en cerca electrificada de seguridad perimetral' /></div style='width: 100%; max-width: 900px; border-radius: 12px; border-bottom: 25px; src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BaooFotografiasSyscom/contenido/paginas/2026/page_1783789197531.jpg' alt='Cable SFIRE AWG25 en cerca electrificada de seguridad perimetral' /></div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- ===== STATS RIBBON ===== --></div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; ><div style='flex: 1 1 120px; padding: 25px 15px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ></div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >50 m</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Longitud</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 25px 15px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ></div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >22</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Calibre AWG</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 25px 15px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ></div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >10 a 60deg</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 25px 15px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ></div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >Anti-UV</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Recubrimiento</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 25px 15px; text-align: center; ></div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >2x</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Aislamiento</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: DOBLE AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 30px; margin-top: 50px; align-items: center; ></div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px >Protecci&ocute;n</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2; >Doble aislamiento.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; >La cerca electrificada depende de un pulso limpio. Un cable con aislamiento simple pierde energía en cada tramo. El AWG50 lleva dos capas de aislamiento que contienen el voltaje de principio a fin. Sin fugas, sin arcos, sin pérdidas que debiliten la señl al antes de llegar al siguiente poste.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; ></div><div><!-- ===== PILAR 2: ANTI-UV ===== --></div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px; ><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; ></div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; >order: 2; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0; >Durabilidad</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2; >Sol directo, añlido o tras añlido o.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; >El sol no perdona. Los cables comunes se agrietan, se resecan y pierden su aislamiento en meses. El recubrimiento anti-UV del AWG50 resiste la radiaci&ocute;n ultravioleta sin cuartearse ni endurecerse. Instalado a la intemperie, mantiene sus propiedades eléctricas y mec´nicas durante toda su vida útil.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 1; ><div style='background: linear-gradient(135deg, rgba(150,150,150,0.1), rgba(150,150,150,0.03)); border-radius: 12px; padding: 30px; text-align: center; ></div style='font-size: 48px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.15; line-height: 1; >UV</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; >Recubrimiento resistente</div></div></div><!-- ===== PILAR 3: FLEXIBILIDAD ===== --></div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center; ></div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0; >Instalaci&ocute;n</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2; >Se dobla, no se rompe.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; >Construcci&ocute;n multifilar: múltiples hilos de cobre trabajando juntos dentro de cada conductor. El resultado es un cable que se curva en esquinas, sube por postes y baja por muros sin romperse ni perder continuidad eléctrica. Menos tiempo peleando con el cable, m&saacute;ctes tiempo terminando la instalaci&ocute;n.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; ></div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; >Peso por bobina</div><div style='flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center; ></div style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1; >1.79 kg</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; >Dimensiones bobina</div></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --></div style='margin-bottom: 50px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0; >Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 25px 0 0; >Donde la seguridad perimetral no negocia.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; ></div style='font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; ></div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Industrial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; >Bodegas, parques industriales y plantas de producci&ocute;n.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; ></div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Residencial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; >Perífías: metros de casas, condominios y residencias privadas.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; ></div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Agrícola</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; >Ranchos, granjas y terrenos con control de ganado.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --></div style='margin-bottom: 50px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0; >Especificaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 25px 0 0; >Cada detalle, documentado.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ></div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; ></div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Eléctricas</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Temperatura de operaci&ocute;n</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Resistencia UV</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Aislamiento</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Anti-UV</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Recubrimiento</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; >Compatibilidad</div><div style='padding: 15px 20px; ></div style='margin:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que elimina fugas de voltaje y arcos a lo largo del tramo
Característica 2	Recubrimiento anti-UV que evita cuarteadura y endurecimiento por exposición solar
Característica 3	Multifilar flexible que reduce el esfuerzo de instalación en recorridos largos
Característica 4	Rango operativo de -10°C a 60°C sin degradación de propiedades dieléctricas
Característica 5	Cumplimiento con NMX-J008, NMX-J297 y estándares ASTM para instalaciones eléctricas
Característica 6	Calibre 22 AWG optimizado para transmisión de pulsos de alta tensión en cercas

