



Cable Doble Aislado para Cercas Electrificadas / Calibre 22 / Bobina 100 m (328 ft) / Conductor Multifilar Anti-UV / -10 a 60°C / NMX-J008 / ASTM B3-90

SKU: AWG100 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$656.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>100</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px;'>Recubrimiento exterior</div></div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>22</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px;'>Calibre AWG</div></div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>2x</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px;'>Aislamiento doble</div></div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>Anti-UV</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px;'>Rango °C</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: DOBLE AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Protección</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Doble aislamiento. Doble tranquilidad.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>La cerca electrificada trabaja con pulsos de alto voltaje. Un cable con aislamiento simple se degrada, agrieta y pierde. El AWG100 lleva dos capas de aislamiento que sellan el conductor contra humedad, abrasión y contacto accidental. Tu cerca entrega el pulso completo, metro tras metro, sin fugas ni pérdidas.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: ANTI-UV ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 2;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Durabilidad</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>El sol no lo quema. La lluvia no lo agrieta.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>El recubrimiento anti-UV protege el cable de la radiación solar directa. En instalaciones a la intemperie donde otros cables se resecan y cuartean en meses, el AWG100 mantiene su integridad mecánica y eléctrica. Desde el invierno de Chihuahua hasta el sol del desierto sonoreense: opera de -10°C a 60°C sin perder flexibilidad.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'></div></div><!-- ===== PILAR 3: MULTIFILAR FLEXIBLE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Instalación</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Se dobla. No se rompe.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>El conductor multifilar de calibre 22 le da al AWG100 una flexibilidad que un cable largo no puede igualar. Lo ruteas por postes, esquinas y terrenos irregulares sin que se fracture internamente. 100 metros en bobina que se desenrollan sin enredos, listos para conectar desde el primer metro.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Donde la cerca importa.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 8px 0;'>Perímetro Residencial</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Protección perimetral en fraccionamientos y casas de campo con cerca electrificada.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 8px 0;'>Industria y Comercio</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Cercos de alta seguridad en bodegas, parques industriales y plantas.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 8px 0;'>Ranchos y Ganadería</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Control de ganado y protección de terrenos rurales a la intemperie.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 8px 0;'>Proyectos de Integración</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Instalaciones profesionales de seguridad perimetral con energizador SFIRE.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Especificaciones</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Los datos.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Conductor</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='font-weight: bold; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Calibre</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>22 AWG</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Material</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Alambre de cobre</div></div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Aislamiento</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='font-weight: bold; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Tipo</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Doble aislamiento</div></div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Protección</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='font-weight: bold; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Temperatura</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>-10°C a 60°C</div></div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Longitud</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='font-weight: bold; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Peso</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>3.6 kg</div></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Normas</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='font-weight: bold; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>NMX-J297-1995</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>NMX-J297-1995</div></div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Equivalente ASTM B174-90</div><div style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Equivalente ASTM B3-90</div></div></div></div><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>SFIRE</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'>Cable que cumple. Cerca que protege.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; max-width: 500px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Compatible con energizadores SFIRE y sistemas de cercas electrificadas estándar. Garantía de 1 año.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que sella contra humedad, abrasión y contacto accidental
Característica 2	Recubrimiento anti-UV para intemperie prolongada sin resecaimiento
Característica 3	Conductor multifilar flexible que resiste fractura por tensión mecánica
Característica 4	Rango operativo -10°C a 60°C para climas variables
Característica 5	Cumple normas NMX-J008, NMX-J297 y ASTM B3/B174
Característica 6	Bobina de 100 m (328 ft) para cobertura continua de perímetros extensos