



Cable Drop / Fibra Óptica G.657A2 / 1 Hilo Unifibra / LSZH / 1 km / 2.0x3.0 mm / -20°C a +60°C

SKU: IC-DROPA2-1C Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Fibra Óptica

\$1,914.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de fibra óptica tipo drop está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores dentro de canalizaciones, ofreciendo una solución versátil para despliegues de red de última milla. La fibra G.657A2 plana bif es insensible a las curvaturas, lo que facilita su manejo en espacios reducidos sin degradar la señal óptica. El forro LSZH garantiza seguridad en caso de incendio al emitir bajo humo y cero halógenos, protegiendo equipos y personas en entornos cerrados.

Características Principales

- Fibra óptica G.657A2 plana, insensible a curvaturas
- Forro LSZH: bajo humo, cero halógenos
- 1 hilo (unifibra) monomodo
- Dieléctrico, sin elementos metálicos de resistencia
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Alta durabilidad mecánica para instalaciones exigentes

Especificaciones Técnicas

Tipo de fibra: G.657A2 Monomodo

Número de hilos: 1 hilo (Unifibra)

Longitud: 1 km (3,281 pies)

Diámetro: 2.0 ± 0.3 mm (H) x 3.0 ± 0.3 mm

Peso: 12.3 kg/km

Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm

Radio de curvatura (instalación): ≥ 30 mm

Radio de curvatura (operación): ≥ 15 mm

Aplicaciones: Interior/Exterior (canalizaciones, no aéreo)

Dimensiones del carrete: 360 x 360 x 260 mm

Color del forro: Negro

Este cable es ideal para despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH), conexiones en edificios residenciales y comerciales, extensiones de red en interiores, y cualquier instalación en canalizaciones subterráneas o protegidas donde se requiera flexibilidad de manejo y cumplimiento de normativas de seguridad contra incendios.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Insensible a curvaturas para instalaci3n flexible
Característica 2	Forro LSZH bajo humo y cero hal3genos
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 4	Diámetro compacto de 2.0x3.0 mm
Característica 5	Radio de curvatura de 15 mm en operaci3n
Característica 6	Apto para interiores y exteriores en canalizaciones