



Cable Drop Preconectorizado EASYCONN® SC/APC (100 m) / Redondo, G657.B3

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-100 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$718.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen del producto

El cable FitODC-MH1A-HSA1 forma parte de la serie FitODC EASYCONN S ODN Cable de FiberHome, diseñada para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores.

Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales.

Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales.

Características principales

- El cable FitODC-MH1A-HSA1 forma parte de la serie FitODC EASYCONN S ODN Cable de FiberHome, diseñada para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores.
- Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales.
- Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Especificaciones

Tipo de fibra: G.657B3

Longitud: 100 Metros

Diámetro del cable: $\Phi 3.0 \pm 0.2$ mm

Resistencia a la tracción: 500 N

Resistencia al aplastamiento: 500N/100mm, 1 min

Atenuación óptica: 0.35 dB/Km

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin empalmes ni polimento en campo
Característica 2	Conectores MH1A y HSA1 SC/APC instalados de fábrica
Característica 3	Fibra de curvatura reducida G.657.B3 para trayectorias complejas
Característica 4	Resistencia a tracción de 500 N para despliegue aéreo y subterráneo
Característica 5	Operación estable en rango térmico de -40°C a +75°C
Característica 6	Atenuación de 0.35 dB/km para enlaces de larga distancia