



Cable Drop Preconectorizado EASYCONN® SC/APC (150 m) / Redondo, G657.B3

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-150 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$957.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción

El cable FitODC-MH1A-HSA1 forma parte de la serie FitODC EASYCONN ODN Cable de FiberHome, diseñada para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores.

Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales.

Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales

- Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión
- Apto para instalaciones aéreas y subterráneas
- Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®
- Amplio rango de temperatura operativa: -40 °C a +75 °C
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida

Especificaciones técnicas

- Tipo de fibra: G.657B3
- Longitud: 150 Metros
- Diámetro del cable: $\Phi 3.0 \pm 0.2$ mm
- Resistencia a la tracción: 500 N
- Resistencia al aplastamiento: 500N/100mm, 1 min
- Atenuación óptica: 0.35 dB/Km

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores preinstalados de fábrica sin terminación manual requerida
Característica 2	Fibra G.657.B3 de 3 mm tolerante a curvuras cerradas
Característica 3	Resistencia a tracción de 500 N para despliegue aéreo o subterráneo
Característica 4	Atenuación óptica de 0.35 dB/km para enlaces de largo alcance
Característica 5	Rango operativo -40°C a +75°C para entornos climáticos extremos
Característica 6	Implementación rápida que reduce costos de mano de obra en campo