



SKU: FITODC-MH1A-HSA1-200 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,205.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="width: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Descripción </h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;"/> El cable FITODC-MH1A-HSA1 forma parte de la serie FITODC EASYCONN ODN Cable de FiberHome, diseñada para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalada en fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales. Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño preconectorizado <li style="margin-bottom: 5px;"/> Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N <li style="margin-bottom: 5px;"/> Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión <li style="margin-bottom: 5px;"/> Apto para instalaciones aéreas y subterráneas <li style="margin-bottom: 5px;"/> Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn® <li style="margin-bottom: 5px;"/> Amplio rango de temperatura operativa de -40 °C a +75 °C <li style="margin-bottom: 5px;"/> Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Especificaciones del cable</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Tipo de fibra: G.657B3 <li style="margin-bottom: 5px;"/> Longitud: >200 Metros <li style="margin-bottom: 5px;"/> Diámetro del cable: Ø3.0 ± 0.2 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/> Resistencia a la tracción: >500 N <li style="margin-bottom: 5px;"/> Resistencia al aplastamiento: >500N/100mm, 1 min <li style="margin-bottom: 5px;"/> Atenuación óptica: <0.35 dB/Km </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug-and-play sin empalmes de campo
Característica 2	Pérdidas ópticas mínimas con conectores de fábrica
Característica 3	Compatible con despliegues aéreos y subterráneos
Característica 4	Fibra de curvatura reducida para rutas con restricciones
Característica 5	Excelente desempeño mecánico en tracción y tensión
Característica 6	Rango térmico extendido para climas extremos