



Cable Drop Preconectorizado EASYCONN® SC/APC (50 m) / Redondo, G657.B3

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-50 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$489.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen --> 

Descripción general --> El cable FitODC-MH1A-HSA1 forma parte de la serie FitODC EASYCONN ODN Cable de FiberHome, diseñada para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A en un extremo de la fibra y un conector HSA1 SC/AP en el otro extremo de la fibra instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales.

Características principales --> Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales --> Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño preconectorizado.

Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N.

Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®.

Amplio rango de temperatura operativa: -40 °C a +75 °C.

Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida.

Especificaciones --> Especificaciones del cable

- Tipo de fibra: G.657B3
- Longitud: 50 Metros
- Diámetro del cable: Ø3.0 ± 0.2 mm
- Resistencia a la tracción: 500 N
- Resistencia al aplastamiento: 500N/100mm, 1 min
- Atenuación óptica: 0.35 dB/Km

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores preinstalados de fábrica para despliegue inmediato sin fusionadora
Característica 2	Resistencia 500 N tracción y 500 N/100 mm aplastamiento para instalación robusta
Característica 3	Atenuación 0.35 dB/km para enlaces de largo alcance con señal estable
Característica 4	Operación garantizada de -40°C a +75°C en climas extremos
Característica 5	Compatible con despliegues aéreos y subterráneos en redes FTTH
Característica 6	Diseño redondo de 3 mm para manejo sencillo en ductos y postes