



Cable Eléctrico de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Blanco (100 metros)

SKU: SLY-287-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$13,358.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

SLY287WHT/100 Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible Venta en bobina de 100 metros Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. Características: Calibre: 4 AWG Número de hilos: 19 Área de conductor: 33.6 mm² Diámetro de Conductor: 7.42 mm. Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. Diámetro Exterior: 10.3 mm. Peso por Metro: 0.372 kg. Color de Recubrimiento: Blanco Presentación: Rollo con 100 m. Especificaciones: NMX-J-010-ANCE Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C Atributos: LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido FV2 (VW-1): Antifiama Deslizable CT: Aprobado para uso en charolas portacables SR: Resistente a la intemperie y a la luz solar Productos relacionados: 2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 1/0 AWG: SLY343BKL/100 2/0 AWG: SLY346BKL/100 3/0 AWG: SLY347BKL/100 4/0 AWG: SLY349BKL/100

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de cobre THW-LS calibre 4 AWG
Característica 2	19 hilos de alta flexibilidad y durabilidad
Característica 3	Aislamiento PVC autoextinguible, baja emisión de humo
Característica 4	Resistente a ambientes secos, mojados e intemperie
Característica 5	Diseñado para instalación en ductos y charolas
Característica 6	Bobina de 100 metros color blanco