



Cable Eléctrico de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 6 AWG 19 Hilos Color Blanco (100 metros)

SKU: SLY-291-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$8,689.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>SLY291WHT/100</h1> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 30px;'>Venta en bobina de 100 metros</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 70px 30px 70px;'>Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> <!-- Sección de cards con características, especificaciones y productos relacionados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de conductor: 33.6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 7.42 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.372 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Rollo con 100 m. </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT* Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos relacionados:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>1/0 AWG: SLY343BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>2/0 AWG: SLY346BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>3/0 AWG: SLY347BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4/0 AWG: SLY349BKL/100 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 3	Operación confiable hasta 90°C en ambientes secos
Característica 4	Uso versátil en seco, húmedo o aceite con instalación en ducto o conduit
Característica 5	Diseño de 19 hilos para mayor flexibilidad en instalaciones complejas
Característica 6	Presentación en rollo de 100 m (328.1 ft) para proyectos de mediana escala