



Cable Eléctrico de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 6 AWG 19 Hilos Color Negro (100 metros)

SKU: SLY-291-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$8,482.62

Precios con IVA incluido


DESCRIPCIÓN

Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible

Venta en bobina de 100 metros

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares seco, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.


Características:




src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY286BLK_100/SLY286BLK_100-p.PNG" alt="Cable THW-LS" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"/>

- Diámetro de Conductor: 7.42 mm.
- Espesor del Aislamiento: 1.52 mm.
- Diámetro Exterior: 10.3 mm.
- Peso por Metro: 0.372 kg.
- Color de Recubrimiento: Negro.
- Presentación: Rollo con 100 m.

Especificaciones:



Productos relacionados:



- 2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100
- 4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100
- 6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100
- 8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100
- 10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100
- 12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100
- 14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100
- 16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100
- 18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100
- 1/0 AWG: SLY343BKL/100
- 2/0 AWG: SLY346BKL/100
- 3/0 AWG: SLY347BKL/100
- 4/0 AWG: SLY349BKL/100

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual en seco 90 °C y mojado 75 °C para versatilidad de instalación
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible de 1.52 mm para protección contra incendios
Característica 3	Bajo contenido de gas ácido que reduce corrosión en caso de combustión
Característica 4	Conductor flexible de 19 hilos para instalación en ducto, conduit o charola
Característica 5	Peso reducido de 0.372 kg/m que facilita manejo y tendido en obra
Característica 6	Área de conductor 33.6 mm² para cargas eléctricas de alta demanda