



Cable Eléctrico de Uso Rudo 2 Hilos Calibre 14 AWG, Hasta 600 V. Rollo de 100 m.

SKU: RQ33/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$4,498.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 X 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de conductor: 5.26 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 13 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.268 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 conductores: Negro y blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Rollo con 100 m. </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT* Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 10 AWG: RQ35/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 12 AWG: RQ34/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 14 AWG: RQ33/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>2 X 18 AWG: VD63/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 10 AWG: RQ39/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 12 AWG: RQ38/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 14 AWG: RQ37/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 16 AWG: RQ36/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>3 X 18 AWG: VD64/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 10 AWG: RQ42/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 12 AWG: RQ41/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>6 X 14 AWG: RQ40/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 16 AWG: VD65/100M <li style='margin-bottom: 5px;'>4 X 18 AWG: VD66/100M </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p> </div> <div style='flex: 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%; margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con 19 hilos para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos y gases ácidos
Característica 3	Aprobado para charolas portacables y uso deslizable en trayectorias complejas
Característica 4	Resistente a intemperie y luz solar para instalaciones exteriores
Característica 5	Operación dual 90 °C seco / 75 °C húmedo con certificación VW-1 antiflama
Característica 6	Presentación en rollo de 100 m para reducir empalmes y pérdida de material