



Cable Eléctrico de Uso Rudo / 2 x 12 AWG / 19 Hilos / 600 V / 90 °C / Rollo 100 m (328 ft)

SKU: RQ34/100M    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$6,889.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable eléctrico de uso rudo con dos conductores de cobre suave, calibre 12 AWG, conformado por 19 hilos cada uno para facilitar la manipulación y instalación en trayectorias complejas. El aislamiento de PVC autoextinguible de 1.52 mm de espesor proporciona protección térmica y retardancia al fuego, permitiendo su empleo en construcciones residenciales y pequeños comercios con requerimientos de seguridad elevados. Diseñado para operación confiable hasta 600 V y 90 °C en condiciones de seco, húmedo o en presencia de aceite, su recubrimiento negro resiste la intemperie y la exposición solar directa. Es apto para instalación en ducto, conduit o charolas, ofreciendo versatilidad en despliegues interiores y exteriores. La presentación en rollo de 100 metros optimiza la logística de obra y reduce empalmes.

### Características Generales

- Calibre: 2 x 12 AWG
- Número de hilos: 19
- Área de conductor: 5.26 mm²
- Diámetro de conductor: 13 mm
- Espesor del aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Color de recubrimiento: negro
- Conductores: negro y blanco
- Presentación: rollo con 100 m
- Especificación: NMX-J-010-ANCE
- Tensión máxima: 600 V
- Temperatura máxima de operación: 90 °C
- Uso: seco, mojado o en aceite
- Resistencia: intemperie y luz solar (SR)

20px; margin-bottom: 30px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;

### Desempeño Eléctrico

- Tensión nominal: 600 V
- Temperatura máxima: 90 °C
- Área conductor: 5.26 mm²
- Calibre: 2 x 12 AWG
- Hilos por conductor: 19

1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;

### Construcción y Mecánica

- Diámetro conductor: 13 mm
- Espesor aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Colores: negro y blanco

1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;

### Contenido del Paquete

- Rollo de cable de 100 m

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad de instalación |
| Característica 2 | Aislamiento PVC autoextinguible de 1.52 mm para protección contra incendios |
| Característica 3 | Operación segura hasta 90 °C en ambientes secos, mojados o en aceite        |
| Característica 4 | Resistente a intemperie y luz solar para uso exterior prolongado            |
| Característica 5 | Compatible con ducto, conduit y charolas de cableado                        |
| Característica 6 | Presentación en rollo de 100 m para proyectos de construcción y comercios   |