



Cable Eléctrico de Uso Rudo 3 Hilos Calibre 14 AWG, Hasta 600 V. Rollo de 100 m.

SKU: RQ37/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$6,026.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable eléctrico de uso rudo tipo THW-LS con tres conductores de cobre suave calibre 14 AWG, diseñado para instalaciones en ambientes secos, mojados o expuestos a aceite. El aislamiento de PVC autoextinguible proporciona protección contra propagación de llamas, cumpliendo con los requerimientos de seguridad para construcciones de vivienda y pequeños comercios. Aprobado para instalación directa en charolas portacables (CT) sin necesidad de conducto adicional, optimizando tiempos de despliegue en proyectos eléctricos. Presentación en rollo de 100 m (328.1 ft) con conductores codificados en colores negro, blanco y verde para identificación de circuitos.

Características Generales

- Conductor: cobre suave, 19 hilos por conductor
- Calibre: 3 x 14 AWG
- Área de conductor: 5.26 mm²
- Diámetro de conductor: 13 mm
- Espesor de aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Color de recubrimiento: negro
- Identificación de conductores: negro, blanco y verde
- Tensión máxima: 600 V
- Temperatura máxima: 90 °C en seco, 75 °C en mojado
- Norma: NMX-J-010-ANCE
- Aplicación: charolas portacables (CT), ducto, conduit
- Presentación: rollo de 100 m (328.1 ft)

Desempeño Eléctrico

- Tensión nominal: 600 V
- Calibre: 14 AWG (3 conductores)
- Área de conductor: 5.26 mm²
- Número de hilos: 19 por conductor
- Temperatura: 90 °C seco / 75 °C mojado

Especificaciones Físicas

- Diámetro de conductor: 13 mm
- Espesor de aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Color exterior: negro
- Contenido del Paquete: Rollo de cable THW-LS: 100 m (328.1 ft)
- 3 conductores: negro, blanco, verde
- Presentación: bobina

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible para alta seguridad en instalaciones
Característica 2	Aprobado para charolas portacables (CT) sin ducto adicional
Característica 3	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 4	Temperatura máxima 90 °C en seco y 75 °C en mojado
Característica 5	Conductores identificados: negro, blanco y verde para circuitos trifásicos
Característica 6	Cumple norma NMX-J-010-ANCE para instalaciones residenciales y comerciales