



Cable Eléctrico THW-LS / 4 AWG / 19 Hilos / 100 m (328 ft) / Cobre Suave / Negro / Intemperie

SKU: SLY-287-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$15,025.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cable eléctrico THW-LS de 4 AWG con conductor de cobre suave de 19 hilos y aislamiento de PVC autoextinguible, diseñado para instalaciones que demandan alta seguridad contra incendios y baja emisión de humos. Su construcción permite operación confiable en lugares secos, mojados o expuestos a aceite, incluyendo despliegue en ducto, conduit, charolas portacables y aplicaciones de intemperie. Con un área de conductor de 33.6 mm² y diámetro exterior de 10.3 mm, este cable ofrece excelente conductividad eléctrica y facilidad de manejo en obra. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) facilita el despliegue continuo en proyectos de construcción de vivienda y pequeños comercios.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Calibre:4 AWG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Número de hilos:19<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Área de conductor:33.6 mm²<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Diámetro de conductor:7.42 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Espesor de aislamiento:1.52 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Diámetro exterior:10.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Peso por metro:0.372 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Color de recubrimiento:Negro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Presentación:Rollo con 100 m (328 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;">Material del conductor:Cobre suave</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre 4 AWG, 19 hilos de cobre suave<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Área de conductor: 33.6 mm²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro exterior: 10.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 0.372 kg/m</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aislamiento y Condiciones de Uso</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislamiento PVC autoextinguible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistente a propagación de incendio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Baja emisión de humos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso en seco, mojado o con aceite<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aprobado para charolas portacables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistente a intemperie</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 100 m (328 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Aprobado para charolas portacables y ductos subterráneos
Característica 3	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 4	Conductor de cobre suave de 33.6 mm² para alta conductividad
Característica 5	Resistencia a propagación de incendio para instalaciones seguras
Característica 6	Bobina de 100 m (328 ft) lista para despliegue en obra