

# Cable Eléctrico THW-LS / Calibre 4 AWG / 19 Hilos de Cobre / Rojo / 100 m (328.1 ft)

SKU: SLY-287-RED/100 Marca: INDIANA Categoría: Accesorios para Tierra Física

Garantía: 3 años

**$16,329.44**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El cable eléctrico THW-LS calibre 4 AWG es un conductor de cobre con 19 hilos y un área de 33.6 mm², diseñado para instalaciones de baja tensión en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su aislamiento de 1.52 mm está formulado para resistir la propagación de incendios y reducir la emisión de humos, lo que contribuye a la seguridad en espacios cerrados. Opera a una temperatura de hasta 90 °C en lugares secos y cuenta con aprobación para su uso en charolas portacables tipo CT. El diseño deslizable facilita el tendido en ductos y reduce el esfuerzo durante la instalación. Se suministra en bobina de 100 metros (328.1 ft) en color rojo.

Características Generales
Calibre: 4 AWG
Número de hilos: 19
Área de conductor: 33.6 mm²
Aislamiento: 1.52 mm
Temperatura de operación: 90 °C en lugares secos
Color: rojo
Longitud: 100 m (328.1 ft)
Aprobado para uso en charolas portacables tipo CT
Resistente a propagación de incendios
Baja emisión de humos
Diseño deslizable para fácil instalación en ductos

Desempeño
Calibre 4 AWG
19 hilos de cobre
Área de conductor: 33.6 mm²
Temperatura de operación: 90 °C en lugares secos
Aprobado para charolas portacables tipo CT

Físicas y Eléctricas
Aislamiento: 1.52 mm
Color: rojo
Longitud: 100 m (328.1 ft)
Resistente a propagación de incendios
Baja emisión de humos
Diseño deslizable para instalación en charolas y ductos

Contenido del Paquete
Bobina de 100 m (328.1 ft)
Cable THW-LS calibre 4 AWG color rojo

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Aislamiento de 1.52 mm para protección eléctrica reforzada** |
| Característica 2 | **Resistente a propagación de incendios con baja emisión de humos** |
| Característica 3 | **Operación hasta 90 °C en ambientes secos y 75 °C en húmedos** |
| Característica 4 | **Diseño deslizable que facilita tracción en ductos y charolas** |
| Característica 5 | **Aprobado para instalación en charolas portacables tipo CT** |
| Característica 6 | **Cubierta SR resistente a intemperie y exposición solar prolongada** |