



Cable Ethernet Cat6 / 2 m (6.6 ft) / Ultradelgado 3 mm / RJ45 con Bota Flexible / GbE / PoE+++ / TPE

SKU: U-CABLE-PATCH-2M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$120.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para conexiones de red de alto rendimiento en entornos interiores. Con una chaqueta de 3 mm de diámetro y conectores RJ45 con bota flexible, facilita el enrutado en espacios reducidos y protege los clips de bloqueo durante las instalaciones. Es compatible con Gigabit Ethernet y soporta alimentación PoE+++, lo que permite conectar cámaras, puntos de acceso y switches sin cableado eléctrico adicional. El conductor de cobre trenzado de 30 AWG y el blindaje UTP aseguran una transmisión confiable en aplicaciones empresariales y de telecomunicaciones.

Longitud: 2 m (6.6 ft) Velocidad soportada: GbE PoE soportado: hasta PoE+++ Conectores: (2) RJ45 con bota flexible Diámetro de chaqueta: 3 mm Material de chaqueta: elastómero termoplástico (TPE) Tipo de blindaje: UTP Tipo de conductor: cobre trenzado Calibre del conductor: 30 AWG Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94') Clasificación de flama: FT-2 (UL1581) Entorno de operación: interior Color: blanco Temperatura de operación: -10 a 75 °C Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F) Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Físicas / Eléctricas

Calibre del conductor: 30 AWG Tipo de conductor: cobre trenzado Tipo de blindaje: UTP Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Desempeño

Velocidad soportada: GbE PoE soportado: hasta PoE+++ Calibre del conductor: 30 AWG Tipo de conductor: cobre trenzado Tipo de blindaje: UTP Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94')

Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)

Entorno de operación: interior Temperatura de operación: -10 a 75 °C Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

Contenido del Paquete

Cable patch Ethernet Cat6 de 2 m Conectores RJ45 con bota flexible (2)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión GbE con soporte PoE+++ para dispositivos de red
Característica 2	Chaqueta ultradelgada de 3 mm para enrutado en espacios reducidos
Característica 3	Bota flexible en conectores RJ45 que protege el clip de bloqueo
Característica 4	Material TPE resistente a flexiones y temperaturas extremas
Característica 5	Conductor de cobre trenzado 30 AWG para transmisión confiable
Característica 6	Operación interior en rangos de -10 a 75 °C