



Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 70332 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$44.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ultra delgado: 2.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45: 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: TPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre puro 32 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: U/UTP (no blindado) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: Hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: Hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar de prueba: EIA/TIA 568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar certificado: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cat5, Cat5e, Cat6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ultra delgado para instalación en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 estándar compatible con múltiples diámetros de orificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples pares trenzados de 8 núcleos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores de cobre puro con contactos chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento TPE resistente a agua, polvo y contaminantes </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Conexión de equipos de telecomunicaciones y redes residenciales Instalaciones de alta densidad en centros de datos Conexión de videoconsolas (PS3, PS4, Xbox One) Conexión de Smart TV, impresoras y dispositivos POE Configuraciones de red donde el espacio es limitado </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor: Cobre puro 32 AWG </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (OD): 2.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ45 estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones conector: 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: TPE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de trenzado: 568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: Probado bajo estándar American Fluke </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado para espacios reducidos
Característica 2	Conductor cobre puro 32AWG de alta conductividad
Característica 3	Velocidad de transmisión hasta 10 Gbps
Característica 4	Ancho de banda certificado hasta 500 MHz
Característica 5	Revestimiento TPE resistente a agua y polvo
Característica 6	Compatibilidad retroactiva con Cat5e/6